

# DIMMER TOUCH-V-TF25

Cod. 038031

## Dimmer touch per led a tensione costante

*Touch dimmer for constant voltage LEDs*

- Accensione graduale
  - Memoria dell' ultimo stato di dimmerazione
  - Dimensioni ridotte per facilitare inserimento in corpo lampada
  - Precablato con contatto touch remoto
- **Soft start**
  - **Memory the last state of dimming**
  - **Compact size for easy insertion into the lamp bases**
  - **Preconnected with a remote touch contact**

Sostituisce il precedente codice – *Replaces the previous code* 034974



### Note

- Scheda dimmer elettronico in modalità PWM per moduli LED Arditi in tensione costante CVM.
- L'ALED-DIM TOUCH può essere pilotato con alimentatori Arditi in tensione costante CVM.
- La versione con molla touch ha led di presenza alimentazione e individuazione al buio integrato.
- Funzionalità include: soft start, memoria dei livelli di luminosità.
- Disponibile anche una versione touch con molla.
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

### Note

- PWM mode electronic dimmer for Arditi LED modules in constant voltage mode (CVM).
- The ALED-DIM TOUCH can be driven by Arditi CVM constant voltage power supplies.
- The spring touch version has an integrated light LED.
- System functions: soft start, brightness level memory.
- Available spring version on demand
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)  
- [WEBPAGE LINK](#) -

# DIMMER TOUCH-V-TF25

Cod. 038031

Cod.038031

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	12 Vdc   24 Vdc
Corrente nominale	<i>Rated current</i>	3 A
Range di potenza	<i>Power range</i>	36W @12V   72W @24V
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	LED 12-24 V / LED 12-24 V
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	40 °C
Temperatura max al punto Tc	<i>Max temperature at Tc point</i>	60 °C
Sezione cavi	<i>Cables section</i>	0,33 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	Teflon 25 cm / Teflon 25 cm
Dimensione	<i>Dimension</i>	50 x 10 x 6 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	elettronico / electronic
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	11,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	100
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm