






Wandschalter mit Glasoberfläche für CASAMBI-Netzwerke

Wall switch with glass surface for CASAMBI networks



NEW!

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	schwarz <i>black</i>	weiß <i>white</i>	grau <i>grey</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808846	808847	808848
Typ <i>Type</i>	RWG4BT230B	RWG4BT230W	RWG4BT230GR
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac		
Frequenz <i>Frequency</i>	50 Hz		
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 30 Meter <i>up to 30 meters</i>		
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	+10..+30 °C		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	86 x 86 x 43,3 mm (11,6 mm Aufputz <i>on surface</i>)		

- Edler Wandschalter mit Glasoberfläche zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- 4 kapazitive Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben,...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet und kostenloser CASAMBI-App
- Geeignet für Wandeinbaudosen mit 60 mm Ø und min. 45 mm Einbautiefe
- Schalter sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nicht geeignet für Räume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, da dies zu Fehlauflösungen führen kann.
- Schutzklasse: 2

- Noble wall switch with glass surface for controlling devices inside CASAMBI networks
- 4 capacitive sensor fields for free programming (control of lights, scenes, colours,...)
- Programming takes place via smartphone / tablet and free CASAMBI app
- Suitable for wall boxes with 60 mm Ø and min. 45 mm installation depth
- Switch should be protected from direct sunlight. Not suitable for rooms with very high humidity or temperature, as this can lead to false triggering.
- Protection class: 2

